

ДЕКЛАРАЦИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ

№. 14/3



1. Уникальный идентификационный код вида продукции:
Керамические плитки полусухого прессования В1а группа, E ≤ 0,5%, глазурованные
2. Предусмотренное использование: **для напольных покрытий, для облицовки бассейнов**
3. Производитель: **ОАО "Березастройматериалы" Республика Беларусь, 225209, г. Береза, ул. Комсомольская 25, тел. +375 1643 43004, факс +375 1643 43005**
4. Система оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств строительного продукта: **4**
5. Гармонизированный стандарт: **EN 14411:2012 Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking**

6. Заявленные характеристики

Эксплуатационные характеристики	Значение, класс	Метод испытания
Длина кромки: отклонение размеров плитки от технологического размера, %	± 0,6	EN ISO 10545-2
Толщина: отклонение размеров плитки от технологического размера, %	± 5	EN ISO 10545-2
Прямолинейность кромки: максимальное отклонение края прямой от технологического размера, %	± 0,5	EN ISO 10545-2
Прямоугольность: максимальное отклонение относительно соответствующего технологического размера, %	± 0,6	EN ISO 10545-2
Прямолинейность лицевой поверхности: Максимальное отклонение, %		
а) выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчит. по технологическому размеру	± 0,5	EN ISO 10545-2
б) выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего технологического размера	± 0,5	EN ISO 10545-2
в) перекося относительно диагонали рассчитанной по технологическому размеру	± 0,5	EN ISO 10545-2
Не менее 95 % керамических плиток должны быть без видимых дефектов облицованной поверхности	соответствует	EN ISO 10545-2
Огнестойкость	A1	На испытаниях по 96/603/ЕЕС
Прочность на разрыв N	не менее 1100	EN ISO 10545-4
Предел прочности при изгибе, Н/мм ²	минимум 30	EN ISO 10545-4
Термостойкость	стойкий	EN ISO 10545-9
Износостойкость (Класс нагрузки/ число оборотов)	5 (при >12000 об /мин)	EN ISO 10545-7
Коэффициент трения скольжения	NPD	
Морозостойкость	100 циклов заморозки и разморозки	EN ISO 10545-12
Устойчивость к растрескиванию глазури	стойкий	EN ISO 10545-11
Устойчивость к образованию пятен	минимум 3 класс	EN ISO 10545-14
Химическая стойкость к воздействию бытовой химии и солей плавательного бассейна	минимум GB	EN ISO 10545-13
Выделяющийся свинец и кадмий	NPD	EN ISO 10545-15

7. Эксплуатационные характеристики указанного выше строительного продукта соответствуют всем задекларированным характеристикам. Настоящая декларация эксплуатационных характеристик изложена в соответствии с Регламентом (ЕС) 305/2011, ответственность за ее содержание несет только указанный в ней производитель.

Подписано в интересах и от имени производителя:



Генеральный директор Жук Н.В.
г. Береза

2014 -06- 13